Delta CFP2000

– развитие серии преобразователей частоты CP2000
для применения в жестких условиях окружающей среды.



Предназначенная главным образом для использования в секторе HVAC (насосы, вентиляторы, чиллеры и т.п.), серия имеет следующие характеристики:

- **Диапазон мощностей от 0.75 до 90 кВт**
- **Исполнение IP55 – защита от пыли и брызг**
- **Специальное покрытие печатных плат класса 3C3 (стандарт IEC 60721-3-3) для защиты от воздействия агрессивных сред**
- **Работа при температурах до +50oC без снижения мощности, и до +60oC со снижением**
- **Встроенный фильтр ЭМС класса C2, опционально – C1 (стандарт EN61800-3)**
- **Встроенный дроссель постоянного тока для снижения уровня гармонических искажений**
- **Встроенный выключатель питания (опционально)**
- **Многонасосное применение**
- **Встроенный контроллер на 10k шагов для реализации сложных алгоритмов управления**
- **Пожарный режим**
- **Подхват вращающегося двигателя**
- **Функция автоматического энергосбережения**
- **ПИД-регулятор**
- **Русский язык дисплея (наряду с другими)**
- **Связь с системой верхнего уровня по протоколу Modbus (опционально: Profibus, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP).**



ООО Промэлектроника
www.importsnab24.ru
sales@importsnab24.ru